

Vyhlásenie o parametroch č.: VP-SK-2016003

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Gecon Protect



2. Identifikácia stavebného výrobku:

**GECON Protect 1200 x 800 x 10 mm
Produktové č. 2016003**

Identifikácia šarže výrobku je prevedená potlačou na etikete na lícnej strane dosky

3. Predpokladané použitie stavebného výrobku:

Samonostná ľahká kompozitná doska pre interiérové použitie a suchú výstavbu

4. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

**GreenCon, s.r.o.
Rajská 7
811 08 Bratislava
Slovenská Republika
www.greencon.sk
info@greencon.sk**

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov:

Systém 3

Systém alebo systémy posudzovania a overovania parametrov stavebných výrobkov v súlade s prílohou I.

6. Gecon Protect dosky boli certifikované autorizovanou skúšobňou Fires s.r.o., Batizovce, Reg.No. 041/S-159, Fires-CR-246-15-AUPE, podľa EN 13501-2: 2007+A1:2009.



Gecon Protect 1200 x 800 x 10 mm

Deklarované parametre:

Rozmery Gecon Acoustic v mm	EN 324 – 1 EN 324 – 1 EN 324 – 1	800 do 2700 600 do 1200 10	Dĺžka Šírka Hrúbka
Tolerancie rozmerov v mm	EN 324 – 1 EN 324 – 1 EN 324 – 1 EN 324 - 2	+/- 3 +/- 3 +/- 0,8 +/- 2	Dĺžka Šírka Hrúbka Uhlopriečka
Hustota v kg / m ³	EN 323	800 +/- 10 %	Gecon Protect 10 mm
Tvrdosť povrchu		NPD	
Použitie			Lahká doska pre použitie do interiérových stien
Trieda reakcie na oheň	EN 13501 - 1	B, s1, d0	
Reakcia na oheň, Zapáliteľnosť	EN ISO 11925-2	Nie, Nie, 0, Nie	Vyhovela
Trieda požiarnej odolnosti (E / EI / EW)	EN 13501-2:2007	30 / 30 / 30	Podľa stavebnej konštrukcie v certifikáte Fires – CR – 246 – 15 - AUPE
Odolnosť voči dlhodobému pôsobeniu vody		NPD	
Paropriepustnosť (μ)	EN 12086	42	Gecon Protect 10 mm
Formaldehyd – emisná trieda (mg/m ³)	EN 717 - 1	0,01	
Zmeny v geometrii pôsobením vody		NPD	-
Vlhkosť dosky v %	EN 322	5 - 10	
Pevnosť v ohybe v hlavnej osi (N/mm ²)	EN 310	10,2	Gecon Protect 10 mm
Modul pružnosti v ohybe (N/mm ²)	EN 310	1560	Gecon Protect 10 mm
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (N/mm ²)	EN 319	0,23	Gecon Protect 10 mm
Odpor proti vytiahnutiu skrutky (N/mm ²)	EN320	62	Gecon Protect 10 mm
Stálosť pevnosti v tlaku		NPD	-
Vzduchová nepriezvučnosť Rw v dB		NPD	-
Index zníženia hladiny krokového hluku/Index normalizovanej hladiny krokového hluku v dB		NPD	-
Zvuková pohltivosť		NPD	-
Tepelná vodivosť (W/mK)	EN 12667	0,10	Gecon Protect 10 mm
Tepelný odpor R (m ² .K/W)	EN 12667	0,16	Gecon Protect 10 mm
Trvanlivosť		NPD	-

Parametre produktu Gecon Protect sa zhodujú s deklarovateľnými parametrami. Zodpovednosť za toto vyhlásenie o parametroch nesie výrobca GreenCon s.r.o.

Ing. Martin Lenčes

GreenCon, s.r.o.

Bratislava, 01.01.2016

