

GECON *Protect*



Vyhlásenie o parametroch

VP-SK-2016003



GreenCon International, s. r. o.

Sídlo spoločnosti

Rajská 7
811 08 Bratislava

Kancelária Bratislava

Chemická 1
831 04 Bratislava

▪ info@greencon.sk
▪ +421 903 427 495

Vyhlásenie o parametroch

č.: VP-SK-2016003

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:



2. Identifikácia stavebného výrobku:

GECON Protect 1 200 x 800 x 10 mm

Produktové č. 2016003

Identifikácia šarže výrobku je prevedená potlačou na etikete na lícnej strane dosky.

3. Predpokladané použitie stavebného výrobku:

Samonostná ľahká kompozitná doska pre interiérové použitie a suchú výstavbu.

4. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

GreenCon International, s. r. o.

Rajská 7,
811 08 Bratislava
Slovak Republic
www.greencon.sk
info@greencon.sk

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov:

Systém 3

Systém alebo systémy posudzovania a overovania parametrov stavebných výrobkov v súlade s prílohou I.

6. **GECON Protect** dosky boli certifikované autorizovanou skúšobňou

Fires, s. r. o., Batizovce, 041/S – 159, Fires – CR-246-15-AUPE, podľa normy EN 13501-2: 2007 + A1: 2009



GECON Protect 1 200 x 800 x 10 mm

Deklarované parametre

Rozmery GECON Protect v mm	EN 324 - 1	800 do 2 700 mm	Dĺžka
	EN 324 - 1	600 do 1 200 mm	Šírka
	EN 324 - 1	10	Hrúbka
Tolerancie rozmerov v mm	EN 324 - 1	+/- 3	Dĺžka
	EN 324 - 1	+/- 3	Šírka
	EN 324 - 1	+/- 0,8	Hrúbka
	EN 324 - 2	+/- 2	Uhlopriečka
Hustota v kg / m ³	EN 323	800 +/- 10 %	GECON Protect 10 mm
Tvrdosť povrchu	NDP		
Použitie	Ľahká doska pre použitie do interiérových stien.		
Trieda reakcie na oheň	EN 13501 - 1	B, s1, d0	
Reakcia na oheň, Zapáliteľnosť	EN ISO 11925 - 2	Nie, Nie, 0, Nie	Vyhovela
Trieda požiarnej odolnosti (E / EI / EW)	EN 13501-2:2007	30 / 30 / 30	Podľa stavebnej konštrukcie v certifikáte Fires - CR - 246 - 15 - AUPE
Odolnosť voči dlhodobému pôsobeniu vody	NPD		
Paropriepustnosť (μ)	EN 12086	42	GECON Protect 10 mm
Formaldehyd - emisná trieda (mg/m ³)	EN 717 - 1	0,01	
Zmeny v geometrii pôsobením vody	NPD		
Vlhkosť dosky v %	EN 322	5 - 10	
Pevnosť v ohybe v hlavnej osi (N/mm ²)	EN 310	10,2	GECON Protect 10 mm
Modul pružnosti v ohybe (N/mm ²)	EN 310	1560	GECON Protect 10 mm
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (N/mm ²)	EN 319	0,23	GECON Protect 10 mm
Odpor proti vytiahnutiu skrutky (N/mm ²)	EN 320	62	GECON Protect 10 mm
Stálosť pevnosti v tlaku	NPD		
Vzduchová nepriezvučnosť Rw v dB	NPD		
Index zníženia hladiny krokového hluku/ Index normalizovanej hladiny krokového hluku v dB	NPD		
Zvuková pohltivosť	NPD		
Tepelná vodivosť (W/mK)	EN 12667	0,10	GECON Protect 10 mm
Tepelný odpor R (m ² .K/W)	EN 12667	0,16	GECON Protect 10 mm
Trvanlivosť	NPD		

Parametre produktu **GECON Protect** sa zhodujú s deklarovateľnými parametrami. Zodpovednosť za toto vyhlásenie o parametroch nesie výrobca **GreenCon International, s. r. o.**


Ing. Martin Lenčes